Fiche Technique

Industrie

Réf: A06970

Graisse câble et engrenage 500 ML

Grand pouvoir hydrofuge et anti-rouille.

Elle ne coule pas, résiste à la chaleur, à l'eau, aux produits d'entretien.

Peu conducteur, il maintient toute la souplesse des câbles, il possède des additifs d'extrême pression.

Graisse plastifiée à grandes propriétés d'adhérence.

CONDITIONNEMENT
Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm.
Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml.
Carton de 12 aérosols.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant utilisation, jusqu'à entendre la bille sur les parois de l'aérosol.

Vaporiser sans excès sur la surface à traiter, en couche régulière et légère.

APPLICATION

Elle est particulièrement recommandée pour les applications en atmosphère poussiéreuse : cimenteries, travaux publics…ainsi que pour la protection en atmosphère humide ou saline des câbles de poulies, grues, engrenages, éléments mécaniques…

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle 15/07/2009

www.sico.net
sico.commercial@sico.net
+33 (0)4 76 50 85 50

S.I.C.O. s.a.
société industrielle de conditionnement optimisé

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. GRENOBLE 57 B 150 - C.C.P. GRENOBLE 48946 K - SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z - N° TVA CEE : FR 71 697 320 539