

Une gamme complète.

PUCK.

Industrie

Réf: A07605

Silicone technique 500 ML

Formulation hydrofugeante lubrifiante et antistatique.

Hydrofugeant préventif. Empêche la pénétration de l'eau. Protège contre la rouille et la corrosion.

Laisse un film imperméable à la corrosion, à l'eau et à la vapeur.

Supprime les problèmes d'adhérence et permet le glissement aisé du papier, du tissu, du métal, etc...

CONDITIONNEMENT

Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm.

Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml.

Carton de 12 aérosols.



MODE D'EMPLOI

Agiter avant l'emploi.

Pulvériser en couche fine et régulière à 30cm de la surface à traiter.

Éviter les surfaces devant être peintes, collées, métallisées, ou le matériel électronique.

APPLICATION

Entretient le caoutchouc.

Utilisable sur les joints de porte de voiture afin d'éviter le gel en hiver.

Domaines d'utilisation: imprimerie, transport par bande de roulements, menuiserie.



www.sico.net

sico.commercial@sico.net

+33 (0)4 76 50 85 50



S.I.C.O. S.A.

société industrielle de conditionnement optimisé

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. GRENOBLE 57 B 150 - C.C.P. GRENOBLE 48946 K - SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z - N° TVA CEE : FR 71 697 320 539