

Masterdose Lavage Rinçage

DOSEUR ELECTRONIQUE DE TRANSFERT ET D'INJECTION DES LIQUIDES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

Coffret étanche - **NOUVELLE FORME FABRICATION 100% ERDEMIL**

Dosage par alternance Travail / Repos

Débit Lavage maximum : 5L/h (option 8L/h)

Débit Rinçage maximum : 1.2L/h (option 2.4L/h)

3 tuyaux disponibles pour le lavage (silicone, EPDM, C-Flex)

2 tuyaux disponibles pour le rinçage (silicone, EPDM)

Passage de cloison equerre inox 304L

Clapet d'injection inox 316L

Hauteur d'aspiration : 3m

Tension 220V ou 24V

Pression de refoulement lavage : 0.8 bar

Pression de refoulement rinçage : 3 bars

Moteur synchrone 50Hz

Kit de montage fourni



LRI 220V 24V

*Injection du liquide de rinçage,
transfert et apport d'une
dose initiale du liquide de lavage.
Dose initiale de 0 à 240 secondes*

Possibilité de personnaliser vos
appareils avec votre logo, texte...

**ALIMENTÉ EN 220 VAC, TRANSFORMATEUR 240/24 INCORPORÉ AVEC
POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION EN 24V PAR UNE SIMPLE MANIPULATION
CÂBLE DE 3M FOURNI
MATÉRIEL HOMOLOGUÉ LCIE**



LR 220V 24V

Fonctionnement

- Interrupteur Marche / Arrêt permettant d'effectuer le détartrage des machines
- Commande de réamorçage des pompes
- Changement rapide des tuyaux péristaltiques
- Fiabilité moteur ➔ 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
- Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre
- Raccordement facile
- Identification des fonctions Lavage et Rinçage par couleur
- Identification des LED par pictogramme

Options

- Transformateur 24/24 Vac - 48/24 Vac - 240/24 Vac - 400/24 Vac
- Té de repiquage et réduction pour raccordement hydraulique au surchauffeur de la machine pour le produit de rinçage
- Support inox pour bidon (5L - 10L - 25L)
- Support PVC equerre