

# Masterdose Lavage Rinçage Sonde

**DOSEUR ELECTRONIQUE DE TRANSFERT ET D'INJECTION DES LIQUIDES DE LAVAGE ET RINÇAGE CONTRÔLÉS PAR UNE SONDE DE RÉSISTIVITÉ (POUR LE LAVAGE)**

Coffret étanche - **NOUVELLE FORME FABRICATION 100% ERDEMIL**

Dosage régulé par sonde de résistivité pour le produit de lavage

Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de rinçage

Débit lavage maximum : 5L/h (option 8L/h)

Débit rinçage maximum : 1.2L/h (option 2.4L/h)

3 tuyaux disponibles pour le lavage (silicone, EPDM, C-Flex)

2 tuyaux disponibles pour le rinçage (silicone, EPDM)

Passage de cloison equerre inox 304L

Clapet d'injection inox 316L

Hauteur d'aspiration : 3m

Tension 220V ou 24V

Pression de refoulement lavage : 0.8 bars

Pression de refoulement rinçage : 3 bars

Moteur synchrone 50Hz

Kit de montage fourni



**LRS 220V 24V**

*Injection du liquide de rinçage et transfert du liquide de lavage contrôlé par une sonde de résistivité. Doseur géré par microprocesseur. Possibilité de contrôler le grammage du bain de lavage à l'aide d'un afficheur numérique*

**LS 24V**

**LRS 24V**

**LRS 24V Micro contrôleur**

**LRS 220V 24V**

Possibilité de personnaliser vos appareils avec votre logo, texte...

**ALIMENTÉ EN 220 VAC, TRANSFORMATEUR 240/24 INCORPORÉ AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION EN 24V PAR UNE SIMPLE MANIPULATION CÂBLE DE 3M FOURNI MATÉRIEL HOMOLOGUÉ LCIE**

## Fonctionnement

Interrupteur Marche / Arrêt permettant d'effectuer le détartrage des machines

Commande de réamorçage pour la pompe de rinçage

Changement rapide des tuyaux péristaltiques

Fiabilité moteur → 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)

Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre

Raccordement facile

Identification des fonctions Lavage et Rinçage par couleur

Identification des LED par pictogramme

## Options

Transformateur 24/24 Vac - 48/24 Vac - 240/24 Vac - 400/24 Vac

Té de repiquage et réduction pour raccordement hydraulique au surchauffeur de la machine pour le produit de rinçage

Support inox pour bidon ( 5L - 10L - 25L )

Support PVC equerre

Emporte pièce (sonde)