

# SANÉCLAT SPRAY

## NETTOYANT SPRAY MÉTHODE

Version n°2 applicable le 19/11/2011

### APPLICATIONS

Mélange spécial d'agents nettoyants, de surfactants et de polymères, SANÉCLAT SPRAY est le complément des émulsions autolustrantes SANÉCLAT METAL ou METALUX. Il s'applique sur les sols thermoplastiques, PVC, marbres, béton, pierres naturelles, terres cuites,...

SANÉCLAT SPRAY enlève la saleté tout en recouvrant la surface des sols protégés d'une couche protectrice de polymère. En réparant les sols égratignés ou ternis, il améliore la résistance au dérapage des émulsions. Excellent raviveur d'émulsion, économique à l'usage, il prolonge l'apparence des sols. Sa rapidité de séchage permet son utilisation en présence des utilisateurs des locaux à traiter.

SANÉCLAT SPRAY s'utilise avec des monobrosses basse et haute vitesse.

### CONSEILS D'UTILISATION

Faire un balayage humide pour dépoussiérer le sol. Bien agiter le bidon avant utilisation. Mettre du SANÉCLAT SPRAY dans un vaporisateur. Vaporiser en fin brouillard sur le sol, traiter environ 2 m<sup>2</sup> et polir avec une monobrosse équipée d'un disque approprié jusqu'à l'obtention de la brillance. Faire un balayage humide et nettoyer le disque après usage.

Consommation : 0,5L / 100 m<sup>2</sup>

### PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004

Aspect : Liquide

pH : environ 8

Couleur : Blanc opaque

Densité: environ 1g/cm<sup>3</sup>

Parfum : Caractéristique

### CONDITIONNEMENT

Carton de : 4x5L

Palette de: 36 cartons

Stockage : Stocker à l'abri du Gel

### RÉGLEMENTATION

Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87. Usage strictement professionnel. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.