

SANOTECH CARROSSERIE

SHAMPOOING DÉGRAISSANT ANTISTATIQUE A FINI BRILLANT ULTRA CONCENTRE POUR PORTIQUES

Version n°6.1 applicable le 28/03/2017

APPLICATIONS

SANOTECH CARROSSERIE est un détergent dégraissant antistatique particulièrement adapté pour le nettoyage des carrosseries, châssis, bâches de camions,... en portique de lavage ou nettoyeur haute pression. Il élimine rapidement les souillures grasses et incrustées, pollution, moustiques, projection de boues, résidus d'ordures ménagères,... et dépose un film antistatique protecteur sur les supports.

Domaines d'utilisations : toutes industries, services techniques, d'entretien et de maintenance, garages, ...

AVANTAGE PRODUIT

Eco-conseils :

Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Avantages

SANS PHOSPHATES
SANS SOLVANT CHLORE
NE LAISSE PAS DE TRACE
FINI BRILLANT

CONSEILS D'UTILISATION

	Méthode d'application	Dilution	Finition
Nettoyeur haute pression, pulvérisation	Diluer de 10 à 30ml par litre d'eau. Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. Laisser à agir 1 à 3 minutes, puis rincer. Ne jamais laver au soleil ou sur carrosserie chaude.	1 à 3%	Rincer à haute pression
Portique de nettoyage	Diluer de 30 à 50ml par litre d'eau. Ne jamais laver au soleil ou sur carrosserie chaude.	3 à 5%	Rincer

SANOTECH CARROSSERIE

SHAMPOOING DÉGRAISSANT ANTISTATIQUE A FINI BRILLANT ULTRA CONCENTRE POUR PORTIQUES

Version n°6.1 applicable le 28/03/2017

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide limpide
Couleur : Ambrée
Parfum(s) disponible(s) : Caractéristique

pH: $13.5 \pm 0,5$
Densité: $1.05 \pm 0,01\text{g/cm}^3$

Contient parmi d'autres composants

(Règlement CE N° 648/2004 – 907/2006) :

Plus de 5% mais moins de 15% : Agents de surface non ioniques
Moins de 5% : Hydroxyde de sodium, agent chélatant.

ELIMINATION – BIODEGRADABILITE

Filière d'élimination :

Emballage vide vers la filière de recyclage plastique

Le petit plus Eco-responsable :

Rincer l'emballage à la dernière utilisation

Biodégradabilité :

Contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Bidon de 5L	Bidon de 30L	Fût de 200L
Carton	4x5L	/	/
Palette	36 cartons	/	/
Recommandations :	Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Péremption : 2 ans		

RÉGLEMENTATION

Usage strictement professionnel.

Dangereux – Respectez les précautions d'emploi.

Conforme à la directive 67/548/CE, au règlement REACH 1907/2006/CE et au règlement CLP 1272/2008/CE.

Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87.

Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.