

SANOTECH MOTEUR

Shampooing dégraissant pour le nettoyage des moteurs

Version n°4.1 Applicable le 26/09/2013

APPLICATIONS

SANOTECH MOTEUR est un puissant détergent alcalin qui élimine rapidement les salissures grasses sur moteur, pièces mécaniques, bâches de camion...

Mélange d'agents dégraissants et de tensioactifs, SANOTECH MOTEUR permet la dispersion puis l'élimination rapide et facile des souillures grasses.

CONSEILS D'UTILISATION

En dilution, utiliser SANOTECH MOTEUR à raison de 1 à 10% par litre d'eau selon salissures.

1/ <u>Nettoyage manuel</u> : Diluer à raison de 5% dans de l'eau tiède de préférence, frotter à l'aide puis rincer.	3/ <u>Nettoyage mécanique ou par auto laveuse</u> : Diluer à raison de 2 à 5% dans de l'eau en fonction de l'état des sols.
2/ <u>Nettoyage en pulvérisation</u> : Diluer à raison de 10% dans de l'eau, pulvériser, laisser agir puis rincer.	4/ <u>Nettoyage par trempage</u> : Diluer à raison de 5 à 10% dans de l'eau chaude, laisser tremper environ 30mn, brosser si nécessaire, rincer.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Aspect : Liquide limpide
Couleur : Jaune ambré
Parfum : Caractéristique

pH: 13.5 ± 0.5
Densité: 1.05 ± 0.01g/cm³

CONDITIONNEMENT

Bidon de : 20L, 5L
Carton de : 4x5L
Palette de : 36 cartons

RÉGLEMENTATION

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Usage strictement professionnel.

Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.

